リポジトリの自動バックアップ

リポジトリにコミットするたびに、バックアップを取得する設定を行う。

- コミット直後にバックアップを実行する。
- バックアップはZipアーカイブとtar.gzで保存する。

Hookファイルの設定

コミット直後に呼び出されるhookファイルでアーカイブ処理行う。

hooks/post-receive

```
#!/bin/sh
#
WORK=~/gitrepo
REPO=test.git
SAVEDIR=/media/pi/BACKUP/Git
ZIP=Git-Archive.zip
TGZ=Git-Repo.tgz
test -d ${SAVEDIR} || mkdir -p ${SAVEDIR}
exec git archive master --format zip -o ${SAVEDIR}/${ZIP}
exec tar -C ${WORK} -cvf ${SAVEDIR}/${TGZ} ${REPO}
```

hookファイル名を**post-receive**にリネームし**実行権限**を付与する。

```
-rwxr-xr-x 1 gituser gituser   84  4月 30 22:15 post-receive
```

From:
https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/ - **Kijima's private wiki**

Permanent link:
https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/doku.php?id=%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97

Last update: **2023/08/12 09:52**