

# リポジトリの自動バックアップ

リポジトリにコミットするたびに、バックアップを取得する設定を行う。

- コミット直後にバックアップを実行する。
- バックアップはZipアーカイブとtar.gzで保存する。

## Hookファイルの設定

コミット直後に呼び出されるhookファイルでアーカイブ処理行う。

### hooks/post-receive

```
#!/bin/sh
#
W0RK=~/gitrepo
REPO=test.git
SAVEDIR=/media/pi/BACKUP/Git
ZIP=Git-Archive.zip
TGZ=Git-Repo.tgz
test -d ${SAVEDIR} || mkdir -p ${SAVEDIR}
exec git archive master --format zip -o ${SAVEDIR}/${ZIP}
exec tar -C ${W0RK} -cvf ${SAVEDIR}/${TGZ} ${REPO}
```

hookファイル名をpost-receiveにリネームし実行権限を付与する。

```
-rwxr-xr-x 1 gituser gituser 84 4月 30 22:15 post-receive
```

From: <https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/> - Kijima's private wiki

Permanent link:

<https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/doku.php?id=%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97>

Last update: 2023/08/12 09:52

